



REGIONE PIEMONTE
AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

(Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.04.1993)

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01127900049

ACCORDO QUADRO
per lavori di adeguamento antincendio
del presidio ospedaliero S. Croce

TAV.
EPa

OGGETTO:

Elenco Prezzi Unitari Aggiuntivi

SCALA:

il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giuseppe Stumpo

Progetto architettonico, impianti meccanici, elettrici e sicurezza
Botta Progetti S.r.l.
Ing. Giovanni Botta
C.so IV novembre n° 29
12100 Cuneo

Cuneo, lì Febbraio 2026

Rev.	Data aggiorn.	Descrizione aggiornamento	Note
01	----	-----	
02			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
PREZZI ANALIZZATI (SpCap 3) OPERE EDILI e IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (Cap 1)			
Nr. 289 NP.OE01	Fornitura di controsoffitto tipo Rockfon Medicare Air costituito da pannelli in lana di roccia con faccia a vista di colore bianco, idrorepellenti, dimensioni 600x600x25 mm, per applicazioni in ambito sanitario in ambienti pressurizzati per prevenire infezioni, che richiedono pulizia con panno umido e detergenti standard, o sistemi di pulizia a vapore, che non contribuisce allo sviluppo di MRSA, basso livello di emissioni particellari (Classe ISO 3), alto livello di assorbimento acustico, Classe A, e alta protezione incendio, Classe A1. Compresa struttura portante e intermedia, pendini regolabili, nastro sigillante, clip di fissaggio antisollevamento dei pannelli, esclusa struttura perimetrale computata a parte euro (centoquarantacinque/49)	m²	145,49
Nr. 290 NP.OE02	Fornitura di controsoffitto tipo Rockfon Medicare Plus costituito da pannelli in lana di roccia con faccia a vista di colore bianco, idrorepellenti, dimensioni 600x600x20 mm, per applicazioni in ambito sanitario che richiedono pulizia con panno umido e detergenti standard, o sistemi di pulizia a vapore, che non contribuisce allo sviluppo di MRSA, basso livello di emissioni particellari (Classe ISO 3), alto livello di assorbimento acustico, Classe A, e alta protezione incendio, Classe A1. Compresa struttura portante e intermedia, pendini regolabili, nastro sigillante dei pannelli, esclusa struttura perimetrale computata a parte euro (settantatre/79)	m²	73,79
Nr. 291 NP.OE03	Fornitura di controsoffitto tipo Rockfon Medicare Standard costituito da pannelli in lana di roccia con faccia a vista di colore bianco, idrorepellenti, dimensioni 600x600x12 mm, per applicazioni in ambito sanitario che richiedono pulizia con panno umido e detergenti standard, o sistemi di pulizia a vapore, che non contribuisce allo sviluppo di MRSA, basso livello di emissioni particellari (Classe ISO 3), alto livello di assorbimento acustico, Classe A, e alta protezione incendio, Classe A1. Compresa struttura portante e intermedia, pendini regolabili, nastro sigillante dei pannelli, esclusa struttura perimetrale computata a parte euro (cinquanta/50)	m²	50,50
Nr. 292 NP.OE04	Fornitura e posa di profili perimetrali per controsoffitti tipo Rockfon System T24, di colore bianco 001, dimensioni 19x24 mm, lunghezza 3050 mm euro (nove/44)	m	9,44
Nr. 293 NP.OE05	Fornitura e posa di kit antisismici per plenum < 1,20 m composto da apposita clip di sospensione applicata sui profili portanti e da n. 4 pendini a doppia molla inclinati a 45° e da n.1 verticale, 1 kit ogni 13 mq euro (trentasette/18)	cadauno	37,18
Nr. 294 NP.OE06	Fornitura di pavimento in PVC omogeneo a strato unico tipo Forbo Sphera SD (Statico Dissipativo), spessore 2 mm, peso 2,9 kg/mq, in rotoli di lunghezza pari a 26 m e larghezza pari a 2 m, reazione al fuoco Bfi-s1, conforme ai requisiti di elettro staticità, colore a scelta della D.L., comprensivo di primer di adesione e di collante acrilico euro (sessantaotto/56)	m²	68,56
Nr. 295 NP.OE07	Fornitura di cordolo di saldatura adatto sia al pavimento in PVC tipo Forbo Sphera SD che al rivestimento in PVC tipo Forbo Onyx+ euro (uno/56)	m	1,56
Nr. 296 NP.OE08	Fornitura di profilo sottosguscia 25x25 mm euro (quattro/08)	m	4,08
Nr. 297 NP.OE09	Fornitura di rivestimento murale in PVC tipo Forbo Onyx +, spessore totale 0,92 mm, tipo e colore a scelta della D.L., lavabile e smacchiabile, in rotoli di larghezza pari a 2 m e lunghezza pari a 30 m, reazione al fuoco Bs2-d0, comprensivo di collante acrilico euro (trentatre/63)	m²	33,63
Nr. 298 NP.OE10	Fornitura di profilo sommitale di rifinitura (capping strip) per rivestimento murale, colore a scelta della D.L. euro (quattro/08)	m	4,08
Nr. 299 NP.OE11	Fornitura di paraspigoli in PVC da incollare in corrispondenza degli angoli per la loro protezione, colore a scelta della D.L. euro (sei/93)	m	6,93
Nr. 300 NP.OE12	Fornitura di terminale di raccordo per pavimenti fino a 6 mm, posato con viti di fissaggio, finitura in alluminio anodizzato euro (sei/25)	m	6,25
Nr. 301 NP.OE13	Fornitura di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato di spessore maggiorato, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nel formato cm 60X60, spessore 20 mm euro (trenta/62)	m²	30,62
Nr. 302 NP.OE14	Ristrutturazione della parete verso il corridoio visitatori comprendente le seguenti lavorazioni: 1) sostituzione dei pannelli interni ed esterni con vetrata singola da 4 mm con fornitura e posa di pannelli con vetrata stratificata 3+3.1 dotati di pellicola acustica, con fascia satinata verso l'esterno 2) sostituzione dei pannelli in legno esistenti interni ed esterni con fornitura e posa di pannelli in nobilitato da 14 mm, con fornitura e posa di materassino in lana minerale da 50 mm di spessore sul pannello interno, 3) la sostituzione di strisce di pannello ammalorate su terminali pareti e in corrispondenza dei vani porta scorrevoli con nuovi pannelli euro (diciannovemilaquattrocentoquarantadue/72)	cadauno	19'442,72
Nr. 303 NP.OE15	Fornitura e posa di moduli per pareti interne costituiti da pannelli interni ed esterni in nobilitato da 14 mm di spessore bordati, vetrate complanari interne ed esterne da 3+3.1 con pellicola acustica, materassini in lana minerale da 50 mm posti verso l'interno euro (ottocentosessantauno/30)	cadauno	861,30
Nr. 304	Fornitura e posa di moduli per porta a battente costituiti da pannelli interni ed esterni in nobilitato da 14 mm di spessore bordati,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP.OE16	porzioni vetrate complanari interne ed esterne da 3+3.1 con pellicola acustica, materassini in lana minerale da 50 mm posti verso l'interno, complete di maniglie e serrature euro (milleduecentosettantasei/00)	cadauno	1'276,00
Nr. 305 NP.OE17	Fornitura e posa di moduli per porta scorrevole costituiti da pannelli interni ed esterni in nobilitato da 14 mm di spessore bordati, porzioni vetrate complanari interne ed esterne da 3+3.1 con pellicola acustica, materassini in lana minerale da 50 mm posti verso l'interno, binario di scorrimento posto all'esterno della parete ed opportunamente nascosto euro (millenovecentoquattordici/00)	cadauno	1'914,00
IMPIANTI MECCANICI e GAS MEDICALI (Cap 2)			
Nr. 306 NP.CO.001a	Fornitura e posa in opera Fornitura di condotto flessibile termoisolato ad alta resistenza fabbricato con all'interno tubo ALN-B rivestito con materassino termoisolante sp. 25 mm e ricoperto esternamente da un manicotto in resina poliolefinica di colore nero classe B-S1, d0 di reazione al fuoco. Compreso l'onere dell'eventuale sospensione, nonchè quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. Diametro 127 mm euro (ventisei/07)	m	26,07
Nr. 307 NP.CO.001b	Fornitura e posa in opera Fornitura di condotto flessibile termoisolato ad alta resistenza fabbricato con all'interno tubo ALN-B rivestito con materassino termoisolante sp. 25 mm e ricoperto esternamente da un manicotto in resina poliolefinica di colore nero classe B-S1, d0 di reazione al fuoco. Compreso l'onere dell'eventuale sospensione, nonchè quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. Diametro 200 mm euro (ventiotto/49)	m	28,49
Nr. 308 NP.CO.002	Fornitura e posa in opera di terminale filtrante con portata nominale da 450 m³/h dim. 590x590. Completo di: plenum in polistirene termoformato e telaio in alluminio estruso anodizzato per contenimento filtro HEPA; filtro a flusso unidirezionale con Classificazione EN 1822-1:2019 H14, efficienza MPPS >99.995%; diffusore ad altissima induzione a con deflettori a microelementi circolari in ABS; serranda per regolazione DN200 (Tipo Sagicofim DIF-P-AB44-IDD44 o similare a scelta della DL). Comprese le opere provvisorie (trabattelli e impalcature) per l'installazione a controsoffitto, nonchè quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. euro (millecentosettantaquattro/70)	cadauno	1'174,70
Nr. 309 NP.CO.003	Fornitura e posa di UTA di mandata blocco rianimazione e locali annessi della portata di 8170 mc/h realizzata con carpenteria in alluminio con profili a taglio termico e pannellature sandwich a taglio termico da 46 mm con lamiere in acciaio inox 304 all'interno e lamiere in acciaio zincato preverniciate all'esterno, composta dalle seguenti sezioni: Plenum di ingresso e filtrazione aria esterna con serranda servocomandata dim 1850x810 mm; filtri pieghettati su telaio eff. G4 estraibili frontalmente; filtri a tasca rigida su telaio eff. F9 estraibili frontalmente; batterie a circuito chiuso di pre-riscaldamento ad acqua glicolata al 20% P=45.48 kW; batteria di riscaldamento ad acqua P=23.42 kW; batteria di raffreddamento ad acqua in rame / alluminio P=97 KW; bacinella in inox coibentata esternamente con lastra da 20 mm e tubo di scarico da 1" 1/4; sezione con umidificatore a vapore completo di corpo valvola distributore attuatore elettrico 24 V portata 51 kg/h, separatore di gocce in acciaio inox AISI304; sezione di ventilazione con ventilatore di mandata centrifugo tipo PLUG FAN con pressione statica utile di 500 Pa in vano dotato di punto luce, oblò e microinterruttore P=6.3 KW completo di inverter cablato e misuratore di portata con display; silenziatore con 6 setti fonoassorbenti in lana minerale ad alta densità con telaio in acciaio inox AISI 304; Escluso il quadro elettrico; compreso il tiro in alto e l'assemblaggio sul posto delle varie sezioni, il collegamento alle reti del caldo, freddo, vapore e raccolta condensa e elettrico, nonchè quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. euro (cinquantaduemiladuecentootto/15)	cadauno	52'208,15
Nr. 310 NP.CO.004	Fornitura e posa di UTA in estrazione per le degenze portata 6535 mc/h realizzata con carpenteria in alluminio con profili a taglio termico e pannellature sandwich a taglio termico da 46 mm con lamiere in acciaio inox 304 all'interno e lamiere in acciaio zincato preverniciate all'esterno, composta dalle seguenti sezioni: sezione filtrante con filtri pieghettati su telaio eff. G4 estraibili frontalmente; sezione di ventilazione con ventilatore di mandata centrifugo tipo PLUG FAN con pressione statica utile di 500 Pa in vano dotato di punto luce, oblò e microinterruttore P=3.6 KW completo di inverter cablato e misuratore di portata con display; sezione batteria a circuito chiuso di pre-riscaldamento ad acqua glicolata al 20% P=45.48 kW; bacinella in inox coibentata esternamente con lastra da 20 mm e tubo di scarico da 1" 1/4; Plenum di uscita con serranda servocomandata; escluso il quadro elettrico. Compreso il tiro in alto e l'assemblaggio sul posto, il collegamento alle reti del caldo, e raccolta condensa ed elettrico, nonchè quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. euro (sedicimilacentottantacinque/24)	cadauno	16'185,24
Nr. 311 NP.CO.005	Fornitura e posa di estrattore cassetto a servizio dei locali accessori e studi medici portata 2015 mc/h realizzato con carpenteria in alluminio con profili a taglio termico e pannellature sandwich a taglio termico da 46 mm con lamiere in acciaio inox 304 all'interno e lamiere in acciaio zincato preverniciate all'esterno, composta dalle seguenti sezioni: sezione filtrante con filtri pieghettati su telaio eff. G4 estraibili frontalmente; sezione di ventilazione con ventilatore di mandata centrifugo tipo PLUG FAN con pressione statica utile di 250 Pa in vano dotato di punto luce, oblò e microinterruttore P=0.75 KW completo di inverter cablato; Plenum di uscita con serranda servocomandata. Compreso il tiro in alto e l'assemblaggio sul posto, i collegamenti elettrici nonchè quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. euro (cinquemilaottocentosessantatre/04)	cadauno	5'863,04
Nr. 312 NP.CO.006	Fornitura e posa di regolatore di portata a sezione rettangolare per applicazioni VAV/CAV in lamiera di acciaio zincato senza isolamento con regolazione elettronica con misura della portata istantanea completo di servocomando 2-10V. Completo di: dispositivo per la lettura effettiva della portata d'aria indipendente dalle variazioni di pressioni nell'impianto; regolatore di portata con motore Belimo LMV-D3MP; serranda di regolazione in acciaio con guarnizioni laterali e longitudinali. Comprese le opere provvisorie (trabattelli e impalcature) per l'installazione nel controsoffitto, i collegamenti aeraulici ed elettrici nonchè quant'altro necessario per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dare il lavoro a regola d'arte. (tipo Sagicofim RSV-S-FC 1150x300 BP o similare a scelta della DL). euro (milleduecentoottanta/52)	cadauno	1'280,52
Nr. 313 NP.CO.007	Fornitura e posa di regolatore di portata a sezione rettangolare per applicazioni VAV/CAV in lamiera di acciaio zincato senza isolamento con regolazione elettronica con misura della portata istantanea completo di servocomando 2-10V. Completo di: dispositivo per la lettura effettiva della portata d'aria indipendente dalle variazioni di pressioni nell'impianto; regolatore di portata con motore Belimo LMV-D3MP; serranda di regolazione in acciaio con guarnizioni laterali e longitudinali. Comprese le opere provvisionali (trabattelli e/impalcature) per l'installazione nel controsoffitto, i collegamenti aeraulici ed elettrici nonchè quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. (tipo Sagicofim RSV-S-FC 200x200 BP o similare a scelta della DL). euro (ottocentosessantanove/45)	cadauno	869,45
Nr. 314 NP.CO.008	Fornitura e posa di regolatore di portata a sezione rettangolare per applicazioni VAV/CAV in lamiera di acciaio zincato senza isolamento con regolazione elettronica con misura della portata istantanea completo di servocomando 2-10V. Completo di: dispositivo per la lettura effettiva della portata d'aria indipendente dalle variazioni di pressioni nell'impianto; regolatore di portata con motore Belimo LMV-D3MP; serranda di regolazione in acciaio con guarnizioni laterali e longitudinali. Comprese le opere provvisionali (trabattelli e/impalcature) per l'installazione nel controsoffitto, i collegamenti aeraulici ed elettrici nonchè quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. (tipo Sagicofim RSV-S-FC 200x150 BP o similare a scelta della DL). euro (ottocentotrentacinque/77)	cadauno	835,77
Nr. 315 NP.CO.009	Fornitura e posa di regolatore di portata a sezione rettangolare per applicazioni VAV/CAV in lamiera di acciaio zincato con isolamento con regolazione elettronica con misura della portata istantanea completo di servocomando 2-10V. Completo di: dispositivo per la lettura effettiva della portata d'aria indipendente dalle variazioni di pressioni nell'impianto; regolatore di portata con motore Belimo LMV-D3MP; serranda di regolazione in acciaio con guarnizioni laterali e longitudinali. Comprese le opere provvisionali (trabattelli e/impalcature) per l'installazione nel controsoffitto, i collegamenti aeraulici ed elettrici nonchè quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. (tipo Sagicofim RSV-SI-FC 500x300 BP o similare a scelta della DL). euro (millecinquanta/54)	cadauno	1'050,54
Nr. 316 NP.CO.010	Fornitura e posa di regolatore di portata a sezione rettangolare per applicazioni VAV/CAV in lamiera di acciaio zincato con isolamento con regolazione elettronica con misura della portata istantanea completo di servocomando 2-10V. Completo di: dispositivo per la lettura effettiva della portata d'aria indipendente dalle variazioni di pressioni nell'impianto; regolatore di portata con motore Belimo LMV-D3MP; serranda di regolazione in acciaio con guarnizioni laterali e longitudinali. Comprese le opere provvisionali (trabattelli e/impalcature) per l'installazione nel controsoffitto, i collegamenti aeraulici ed elettrici nonchè quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. (tipo Sagicofim RSV-SI-FC 250x200 BP o similare a scelta della DL). euro (novecentoventiquattro/61)	cadauno	924,61
Nr. 317 NP.CO.011	Fornitura e posa di regolatore di portata a sezione rettangolare per applicazioni VAV/CAV in lamiera di acciaio zincato con isolamento con regolazione elettronica con misura della portata istantanea completo di servocomando 2-10V. Completo di: dispositivo per la lettura effettiva della portata d'aria indipendente dalle variazioni di pressioni nell'impianto; regolatore di portata con motore Belimo LMV-D3MP; serranda di regolazione in acciaio con guarnizioni laterali e longitudinali. Comprese le opere provvisionali (trabattelli e/impalcature) per l'installazione nel controsoffitto, i collegamenti aeraulici ed elettrici nonchè quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. (tipo Sagicofim RSV-SI-FC 350x250 BP o similare a scelta della DL). euro (novecentosessantasei/01)	cadauno	966,01
Nr. 318 NP.CO.012	Fornitura e posa di regolatore di portata a sezione rettangolare per applicazioni VAV/CAV in lamiera di acciaio zincato con isolamento con regolazione elettronica con misura della portata istantanea completo di servocomando 2-10V. Completo di: dispositivo per la lettura effettiva della portata d'aria indipendente dalle variazioni di pressioni nell'impianto; regolatore di portata con motore Belimo LMV-D3MP; serranda di regolazione in acciaio con guarnizioni laterali e longitudinali. Comprese le opere provvisionali (trabattelli e/impalcature) per l'installazione nel controsoffitto, i collegamenti aeraulici ed elettrici nonchè quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte. (tipo Sagicofim RSV-SI-FC 800x300 BP o similare a scelta della DL). euro (milleduecentosettantatre/94)	cadauno	1'273,94
Nr. 319 NP.IS01	Fornitura di lavello semplice in acciaio inox 18/10 satinato, con alzatina, 1 ripiano e 2 vasche, gocciolatoio a sinistra, L1400xP600xH950 mm, dotato di piletta di scarico, tubo troppo pieno e foro di scarico, completo di rubinetto miscelatore monoforo euro (ottocentoventiotto/12)	cadauno	828,12
Nr. 320 NP.IS02	Fornitura di lavandino ambulatoriale realizzato in acciaio inox, modello sospeso con miscelatore a leva clinica, certificato CE. Larghezza 450 mm, Profondità 450 mm, Altezza 215 mm, Diametro vasca interna 390 mm, Altezza vasca interna 150 mm, Peso 5,6 kg, completo di dosatore di sapone euro (trecentotrentanove/42)	cadauno	339,42
IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI (Cap 3)			
Nr. 321 NP.IEL01	F.O. predisposizione impianto per presa civile, termostato, presa trasmissione dati/telefono, presa TV/SAT, diffusione sonora, postazione citofonica/videocitofonica, ecc. (da mantenere vuoto o da popolare con componenti specificati in altre voci) o predisposizione alimentazione impianto piccolo utilizzatore. Sistema per predisposizione connessioni impianti elencati, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta portafrutto, incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, placca base standard,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	escluso frutto, posa conduttori, collegamenti elettrici. F.O. di predisposizione impianto condutture e scatola portafrutto civile in tubo PVC a vista, o incassato con esclusione delle opere murarie euro (cinquantacinque/00)	cad	55,00
Nr. 322 NP.IEL02	F.O. Sensore luce / presenza. Gestisce funzioni per il risparmio energetico: sensore a luce costante, sensore di presenza, comunicazione su rete DALI. Completo di quant'altro necessario a rendere l'opera finita e funzionante. F.O. Helvar Multisensore 321 modello HES321 o equivalente. euro (centoottantacinque/00)	cad	185,00
Nr. 323 NP.IEL03	Fornitura di plafoniera per lampada LED, corpo in acciaio bianco, schermo in metacrilato trasparente, grado di protezione IP40, alimentazione 230V, 50Hz, 4000K, CRI80, UGR <19, Rischio fotobiologico 0, comando DALI, posa a plafone. Completa di relativi accessori necessari al buon funzionamento. Emissione 4029Lm, potenza 31W tipo 3F Filippi mod. 03F 28W/840 Dali lungh. 1204mm art. 1864 o equivalente approvabile da Committenza e DL euro (centose settanta/01)	cad	170,01
Nr. 324 NP.IEL04	Fornitura di plafoniera per lampada LED, corpo in acciaio bianco, schermo in metacrilato trasparente, grado di protezione IP40, alimentazione 230V, 50Hz, 4000K, CRI80, UGR <19, Rischio fotobiologico 0, comando DALI, posa a plafone. Completa di relativi accessori necessari al buon funzionamento. Emissione 5469Lm, potenza 40W tipo 3F Filippi mod. 03F 35W/840 Dali lungh. 1506mm art. 1865 o equivalente approvabile da Committenza e DL euro (centoottantacinque/00)	cad	185,00
Nr. 325 NP.IEL05	Fornitura di plafoniera per lampada LED, corpo in acciaio bianco, schermo in metacrilato trasparente, grado di protezione IP40, alimentazione 230V, 50Hz, 4000K, CRI80, UGR <19, Rischio fotobiologico 0, comando DALI, posa a plafone. Completa di relativi accessori necessari al buon funzionamento. Emissione 6042Lm, potenza 46W tipo 3F Filippi mod. 03F 42W/840 Dali lungh. 1787mm art. 1866 o equivalente approvabile da Committenza e DL euro (duecentodieci/00)	cad	210,00
Nr. 326 NP.IEL06	Fornitura di plafoniera per lampada LED, corpo e schermo in policarbonato, grado di protezione IP65, alimentazione 230V, 50Hz, 4000K, CRI80, Rischio fotobiologico 0, comando DALI, posa a plafone. Completa di relativi accessori necessari al buon funzionamento. Emissione 4065Lm, potenza 28W tipo 3F Filippi mod. Linda 1x24W/840 Dali lungh. 1270mm art. 58551 o equivalente approvabile da Committenza e DL euro (centoventi/00)	cad	120,00
Nr. 327 NP.IEL07	Fornitura di plafoniera per lampada LED, corpo e schermo in policarbonato, grado di protezione IP65, alimentazione 230V, 50Hz, 4000K, CRI80, Rischio fotobiologico 0, comando DALI, posa a plafone. Completa di relativi accessori necessari al buon funzionamento. Emissione 5180Lm, potenza 34W tipo 3F Filippi mod. Linda 1x30W/840 Dali lungh. 1570mm art. 58553 o equivalente approvabile da Committenza e DL euro (centoventiquattro/99)	cad	124,99
Nr. 328 NP.IEL08	Fornitura di plafoniera per lampada LED, corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato, grado di protezione IP40, alimentazione 230V, 50Hz, 4000K, CRI80, Rischio fotobiologico 0, comando DALI, posa a incasso (salvo diversa specificazione), con alimentatore multicorrente. Completa di relativi accessori necessari al buon funzionamento. Emissione 3139Lm, potenza 19W - Emissione 3726Lm, potenza 23W - Emissione 4296Lm, potenza 27W tipo 3F Filippi mod. Led panel 840 (500/600/700mA) Dali dim. 600x600mm art. 22380+A01486 o equivalente approvabile da Committenza e DL euro (novantacinque/00)	cad	95,00
Nr. 329 NP.IEL09	Fornitura di kit per posa a plafone per plafoniera di cui al punto MD.FCI.001.011. Completa di relativi accessori necessari al buon funzionamento tipo 3F Filippi mod. 3FLP art. A01500 o equivalente approvabile da Committenza e DL euro (diciannove/00)	cad	19,00
Nr. 330 NP.IEL10	Fornitura di plafoniera per lampada LED, corpo in acciaio zincato galvannealed verniciato in epossipoliestere di colore bianco, cornice perimetrale in acciaio inox di colore bianco, vetro stampato stratificato VSS anabbagliante, grado di protezione IP66 per la parte in vista, IP64 per la parte incassata, alimentazione 230V, 50Hz, 4000K, CRI90, Rischio fotobiologico 0, comando DALI, posa a incasso. Completa di relativi accessori necessari al buon funzionamento. Emissione 5023Lm, potenza 57W tipo 3F Filippi mod. L650 52W/940 DALI VSS 599x599 Dali dim. 599x599mm art. 21896 + staffe A0537 o equivalente approvabile da Committenza e DL euro (cinquecentoquindici/00)	cad	515,00
Nr. 331 NP.IEL11	Fornitura di corpo illuminante per lampada LED, corpo in pressofusione di alluminio, parabola ad anelli graduati concentrici in policarbonato bianco, lente esterna trasparente in metacrilato, grado di protezione IP44, alimentazione 230V, 50Hz, 4000K, CRI80, Rischio fotobiologico 0, comando On/Off, posa a incasso. Completa di relativi accessori necessari al buon funzionamento. Emissione 1288Lm, potenza 12W tipo 3F Filippi mod. Reno 100 WH 1000/840 Wide diam. 100mm art. 30069 o equivalente approvabile da Committenza e DL euro (ottantacinque/00)	cad	85,00
Nr. 332 NP.IEL12	Fornitura di corpo illuminante per lampada LED, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in metacrilato, grado di protezione IP64, alimentazione 230V, 50Hz, 4000K, CRI80, Rischio fotobiologico 0, comando On/Off, posa a plafone. Completa di relativi accessori necessari al buon funzionamento. Emissione 1660Lm, potenza 12W tipo Rif.: 3F Filippi mod. Petra OP 300 12W Led diam. 120mm art. 34229 o equivalente approvabile da Committenza e DL		

